



Produto: COLORPAPER COLORIDO.

Revisão: 00 Data: 18/11/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Para impressão sobre papéis de outdoor, embalagens, lamb lamb, ou qualquer tipo de impressão feita em papéis pelo processo de Silkscreen. Deverá ser aplicada pura e sem corte, bastando adicionar no máximo 5% de pigmentos COLORDEX comum para sua coloração.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Base será comercializada incolor, nas cores de nosso catálogo e em cores especiais quando solicitada. Sua matriz deverá ser feita com poliéster de 44 a 77 fios, estampar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores com corte levemente afiado, com pressão e velocidade constante, para um excelente acabamento recomendamos efetuar 01 ou mais repique.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas Colorpaper da COLORDEX são de cura ao ar 72 horas ou estufa por 3min a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br