



**Produto: COLORPAPER BRANCO.**

Revisão: 00 Data: 18/11/2024. Página: **1/1**

#### **INDICAÇÃO:**

Para impressão sobre papéis de outdoor, embalagens, lamb lamb, ou qualquer tipo de impressão feita em papéis pelo processo de Silkscreen. Deverá ser aplicada pura e sem corte, bastando adicionar no máximo 5% de pigmentos COLORDEX comum para sua coloração.

#### **PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Base será comercializada na cor Branco pronta para uso. Sua matriz deverá ser feita com poliéster de 44 a 77 fios, estampar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores com corte levemente afiado, com pressão e velocidade constante, para um excelente acabamento recomendamos efetuar 01 ou mais repique.

#### **SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Todas as linhas Colorpaper da COLORDEX são de cura ao ar 72 horas ou estufa por 3min a 160°C.

#### **LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

#### **ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: [departamentotecnico@colordex.com.br](mailto:departamentotecnico@colordex.com.br)