



Produto: COLA TÉRMICA PARA FOIL.

Revisão: 00 Data: 10/01/2025. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Produto tem como principal característica permitir a transferência do papel Laminado Foil a frio na própria mesa de estampar ou a quente, na prensa térmica.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

A matriz deve ser preparada com emulsão Colordex base água, com poliéster de 32 a 55 fios monofilamento, deve ser aplicado sobre o tecido, efetuar 01 ou mais repique, para haver uma camada de produto, aquecer com ajuda de soprador térmico ou mesa térmica etc., podendo também secar ao ar, em seguida deve-se promover a transferência do laminado foil a frio, prensado o produto posteriormente, ou direto em prensa térmica a 160°C, por 15 segundos.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas de Cola para foil da COLORDEX são de cura ao ar ou prensa térmica a 160°C, por 15 segundos.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br