



Produto: HIDROCOLOR AER.

Revisão: 00 Data: 22/11/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Produto indicado para trabalhos em Aerografia, revolver, pincel, sobre tecidos e malhas de algodão 100%, mistos e sintéticos, isentas de resinas especiais.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Os produtos são comercializados na viscosidade ideal para trabalhos em aerógrafos profissionais, o produto deverá ser aplicado em sua forma original sem adição de amaciantes, água ou óleos, bastando adicionar somente pigmento, as quantidades de pigmentos a serem utilizadas são de no máximo 4% de pigmentos COLORDEX comum e 10% de pigmentos COLORDEX fluorescentes agitando bem esta mistura.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas de tintas de Aerografia da COLORDEX são de cura ao ar, porém dependendo da descarga de tinta principalmente em fundos escuros, aconselhamos efetuar testes prévios ou fixar após os trabalhos em estufa por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br